

## Fúró-Vágó Olaj | MŰSZAKI ADATLAP

### ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A fúró-vágó-forgácsoló termék egy speciális többfunkciós nemvizes fémmegmunkáló folyadék, amely különleges alapolajból, egyedi zsírosító és hűtőhatást biztosító komponensek, és nagyteljesítményű kenőképeség-javító, súrlódás-, kopás-, berágódás- és korróziógátló adalékokból áll.

### JELLEMZŐK

- Jelentős mértékben csökkenti a forgácsoló erők és nyomatok értékeit
- Fokozott termelékenység
- Akadályozza az élszak kialakulását
- Növeli a szerszámok élettartamát
- Elhagyható az előfúrás
- Egyenletes, sima, roncsolódásmentes felületi minőséget biztosít
- Minimál kenőanyagként elegendő kenő-, és hűtőhatást biztosít

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt felrázandó!

Az acél elem fúrási folyamata közben alkalmazzuk. Egyenletesen juttatva az anyagot a szükséges felületre

### FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

- Magasnyomású
- Hajtóanyag: Propán/Bután/Mix
- Töltőanyag típusa: Fúró-Vágó Olaj
- Dermedéspont – 25 °C
- Lobbanáspont 110 °C
- Acélkorrózió 60 (ASTM D665): 0
- Rézkorrózió 60 °C-on (ASTM D130): A3
- Lobbanáspont Clevl. °C (ISO 2952): 110
- Négygolyós hegedési terhelhetőség (ASTM D2783)
- Sűrűség 15 °C-on (ISO 3675): 890

### ALKALMAZÁS

- Közepesen megmunkálható szénacélok
  - C15
  - C22
  - C35
  - C45
- Nehezen megmunkálható szénacélok
  - C10
  - C55
  - C60
- Nagyon nehezen megmunkálható acélokhoz
  - Cr
  - CrMo
  - CrNi

### VESZÉLYT JELZŐ PIKTOGRAMOK



### CSOMAGOLÁS

Kiszerezés: 400 ml

6 darab technikai spray egy 250x130x200mm-es kartondobozban csomagolva.



**COLOR  
ME**