

IPARI ZOMÁNC | MŰSZAKI ADATLAP

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Egy komponensű akril javítófestékeink jól tapadnak, az iparban legtöbb alkalmazott festékre, gyors száradásúak, magas fénytartásúak és kiváló takarásuk. Mezőgazdasági és munkagépek színeiben, RAL színekben, NCS színekben és egyedi színekben is.

JELLEMZŐK

- Gyors száradási idő
- Kiváló rugalmasság
- Jó fedőképesség
- Megtartja a színt és a fényességét
- Könnyen kezelhető és újrafesthető
- Jól ellenáll az időjárással szemben
- Nagyon jól ellenállaz UV fénynek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt alaposan felrázandó! Tiszta, száraz felületre alkalmazható. A rozsdás fémfelületről távolítsa el a rozsdaréteget, ha szükségesnek tartja, használjon alapozót. A legjobb eredmény elérése érdekében vékony rétegekben alkalmazzuk. 3 vékony réteg jobb, mint egy vastag. Körülbelül 15 perccel később száradás után újrafesthető.

Használat után fordítsa fejjel lefelé az aeroszolt és nyomja le a szelepet, hogy kitisztuljon. Ha a szórófej eltömődik, cserélje ki egy újra.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

Magasnyomású

Hajtóanyag: Propán/Bután/Mix

Töltőanyag típusa: Színezett akril gyanta

Szín: RAL/NCS/Egyedi

Száradási idő: ~15perc

Teljes száradási idő: ~24 óra

Száraz réteg vastagsága: ~15 mikron/réteg

Körülbelüli kiadósság: ~ 3 m²

Alkalmazási feltételek:

- Minimum 15 °C
- Felületi hőmérséklet 5 °C - 50 °C
- Max páratartalom 85%

ALKALMAZÁS

A termék tulajdonságainak köszönhetően könnyen festhetünk vele és akár javításra is tökéletes, köszönhetően az érzékeny szelepek és szórófejnek.


VESZÉLYT JELZŐ PIKTOGRAMOK



CSOMAGOLÁS

Kiszerezés: 400 ml

6 darab festékszóró egy 250x130x200mm-es kartondobozban csomagolva.



**COLOR
ME**